

Produktinformationen

Shop-Navcode

S4711234

Hersteller

Axis Communications



609,00 EUR

Inkl. MwSt

AXIS 211W Network Camera - Netzwerkkamera

| Produktinformationen | |
|-------------------------------------|--|
| Artikel-Nr | S4711234 |
| Hersteller | Axis Communications |
| Hersteller-Artikel-Nr | 0270-002 |
| Bruttopreis | 609,00 EUR, Inkl. MwSt |
| Hauptspezifikationen | |
| Produktbeschreibung | AXIS 211W Network Camera – Netzwerkkamera |
| Gerätetyp | Netzwerkkamera – fest |
| Konnektivitätstechnologie | Verdrahtet, drahtlos |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 8.8 cm x 20 cm x 4.4 cm |
| Gewicht | 244 g |
| Lokalisierung | Europa |
| Kamera | Farbe |
| Typ des optischen Sensors | CMOS – 6.4 mm (1/4") – 640 x 480 |
| Mindestbeleuchtung | 0.75 Lux – Farbe – F1.0 |
| Brennweiten-Steuerung | Verschiedene Brennweiten |
| Objektivbefestigung | CS-Halterung |
| Brennweite | 3 mm – 8 mm |
| Scharfstellung | Manuell |
| Objektiv-Irisblende | F/1.0 – Automatische Irisblende (DC) |
| Schnittstellen | Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Steuerungsschnittstelle | Anz. Alarmeingänge : 1 , Anz. Alarmausgänge : 1 |
| Audiounterstützung | Ja : Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon |
| Energieversorgung | Gleichstrom 7 – 20 V |
| Leistungsmerkmale | Belichtungsausgleich, Bewegungssensor, Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Automatische Belichtungssteuerung, Farbsteuerung, Progressive Scanning, Helligkeitssteuerung, Power over Ethernet, Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2003 |
| Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung, Antenne |
| Umgebungsbedingungen (in Betrieb) | 0 °C ... 45 °C ; 20 – 80% relative Luftfeuchtigkeit |
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Netzwerkkamera |
| Konnektivitätstechnologie | Verdrahtet, drahtlos |
| Breite | 8.8 cm |
| Tiefe | 20 cm |
| Höhe | 4.4 cm |
| Gewicht | 244 g |

Datenblatt

Produktinformationen

Shop-Navcode S4711234

Hersteller Axis Communications



Fortsetzung

AXIS 211W Network Camera - Netzwerkkamera

| | |
|------------------------------------|--|
| Lokalisierung | Europa |
| Kamera | |
| Typ | Farbe – fest |
| Digital-Video-Format | MJPEG, MPEG-4 SP, MPEG4 ASP |
| Max. Digitalvideoauflösung | 640 x 480 |
| Belichtungsbereich | 1/4 Sek – 1/15000 Sek |
| Mindestbeleuchtung | 0.75 Lux – Farbe – F1.0 |
| Videoaufnahme | 640 x 480 @ 30 Bilder pro Sek. 160 x 120 @ 30 Bilder pro Sek. |
| Standbild | JPEG |
| Audiounterstützung | Ja : Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon |
| RAM | 64 MB |
| Flash-Speicher | 8 MB |
| Leistungsmerkmale | Belichtungsausgleich, Bewegungssensor, Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Automatische Belichtungssteuerung, Farbsteuerung, Progressive Scanning, Helligkeitssteuerung, Power over Ethernet, Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen |
| Bildsensor | |
| Typ | CMOS 6.4 mm (1/4") |
| Effektive Pixel | 640 x 480 |
| Objektivbau | |
| Typ | CS-Halterung – verschiedene Brennweiten |
| Brennweite | 3 mm – 8 mm |
| Objektiv-Irisblende | F/1.0 Automatische Irisblende (DC) |
| Scharfstellung | Manuell |
| Sehwinkel (Grad) | 27 – 67 |
| Schnittstellen | |
| Netzwerk | Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g – DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, HTTP over SSL, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, UPnP, Bonjour, RTCP, IGMP |
| Anz. Alarめingänge | 1 |
| Anz. Alarmausgänge | 1 |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x Netzwerk / Strom – Ethernet 10Base-T/100Base-TX – RJ-45 1 x Antenne – R-SMA 1 x Audio – Line-In/Mikrofon – Mini-Phone Mono 3.5 mm 1 x Audio – line-Out – Mini-Phone Mono 3.5 mm |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung, Antenne |

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S4711234
Hersteller Axis Communications



Fortsetzung

AXIS 211W Network Camera - Netzwerkkamera

| | |
|--|--|
| Kennzeichnung | UL, cUL, EN 300.328, EN 301.489.1, EN 301.489.17, FCC Part 15 B, RSS-210, MIC, FCC Part 15 C, EN 60950-1 |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | Gleichstrom 7 – 20 V |
| Stromversorgungsgerät | Netzteil – extern |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2003 |
| Peripheriegeräte / Schnittstellen | AGP-Grafikkarte mit 32MB Speicher |
| Details der Systemanforderungen | Intel® Pentium® III – 500 MHz – RAM 128 MB |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 °C ... 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb) | 20 – 80% |

Datenblatt