

Produktinformationen

Shop-Navcode S7165643

Hersteller Actidata



114,00 EUR

Inkl. MwSt

Actidata actiDisk RDX Internal USB - Laufwerk



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7165643
Hersteller	Actidata
Hersteller-Artikel-Nr	20105000
Bruttopreis	114,00 EUR, Inkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Actidata actiDisk RDX Internal USB - RDX-Laufwerk - Hi-Speed USB
Gerätetyp	RDX-Laufwerk
Art	Intern
Schnittstelle	Hi-Speed USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.6 cm x 17.2 cm x 4.1 cm
Gewicht	0.64 kg
Wechselplatte	RDX - 13.3 cm (5.25")
Medientyp	RDX
Datenübertragungsrate	25 MBps (extern)
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Fedora Core 5, Red Hat Enterprise Linux 4 update 3
Allgemein	
Gerätetyp	RDX-Laufwerk
Art	Intern
Schnittstelle	Hi-Speed USB
Breite	14.6 cm
Tiefe	17.2 cm
Höhe	4.1 cm
Gewicht	0.64 kg
Wechselplatte	
Typ	RDX - 13.3 cm (5.25")
Medientyp	RDX
Datenübertragungsrate	25 MBps (extern)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit	15 ms
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Kompatible Einschübe	1 x von vorne zugänglich - 13.3 cm (5.25")
Verschiedenes	
MTBF	550,000 Stunde(n)

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S7165643
Hersteller Actidata



Fortsetzung

Actidata actiDisk RDX Internal USB - Laufwerk

Kennzeichnung	VCCI, C-Tick, CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC CFR47 Part 15 B
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Fedora Core 5, Red Hat Enterprise Linux 4 update 3
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Datenblatt