

Produktinformationen

Shop-Navcode S9287965  
Hersteller ASUSTeK COMPUTER



179,00 EUR

Inkl. MwSt

# ASUS NAS-M25 - NAS

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S9287965
Hersteller	ASUSTeK COMPUTER
Hersteller-Artikel-Nr	90-IG16002000-3PA0-
Bruttopreis	179,00 EUR, Inkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	ASUS NAS-M25 - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Max. unterstützte Kapazität	4 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 2 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.9 cm x 21.1 cm x 12 cm
Prozessor	1 x Marvell 1.2 GHz
Massenspeicher-Controller	Serial ATA - Serial ATA-300 - RAID 0, 1, JBOD
Festplatte	Standard Serial ATA-300
Netzwerk	Netzwerkadapter - integriert - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Allgemein	
Gerätetyp	NAS-Server
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Max. unterstützte Kapazität	4 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 2 (Max)
Breite	12.9 cm
Tiefe	21.1 cm
Höhe	12 cm
Prozessor / Speicher	
Installierte Prozessoren	1 x Marvell 1.2 GHz
Max. unterstützte Anzahl	1
Installiertes RAM	512 MB - DDR2
Installierter Flash-Speicher	128 MB
Massenspeicher-Controller	
Typ	Serial ATA - integriert
Controller-Schnittstellentyp	Serial ATA-300
Datenübertragungsrate	300 MBps
RAID Level	RAID 0, RAID 1, JBOD
Festplatte	
Typ	Standard - 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H )
Schnittstellen Typ	Serial ATA-300

# Datenblatt

Produktinformationen

Shop-Navcode S9287965

Hersteller ASUSTeK COMPUTER



# Fortsetzung

## ASUS NAS-M25 - NAS

Netzwerk	
Typ	Netzwerkadapter – integriert
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Microsoft Active Directory (AD), DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), HTTP, HTTPS
Leistungsmerkmale	E-Mail-Meldung, Print Server, Web Server, Download-Client, gemeinsamer Dateizugriff, Ereignisprotokoll, iTunes-Server, Samba-Support, FTP-Server, BitTorrent Client, UPnP Media Server, Bandbreitensteuerung, TwonkyMedia-Server, DLNA Media Server, NTP-Server, Virtual DVD
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern – 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H )
Schnittstellen	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 3 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	USV-Unterstützung
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil – extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )

Datenblatt