

Produktinformationen

Shop-Navcode S9563213

Hersteller ASRock



75,00 EUR

Inkl. MwSt

ASRock A75 Pro4 - Motherboard

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S9563213
Hersteller	ASRock
Hersteller-Artikel-Nr	A75 PRO4
Bruttopreis	75,00 EUR, Inkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	ASRock A75 Pro4 - Motherboard - ATX - Socket FM1 - AMD A75
Produkttyp	Motherboard - ATX
Chipsatz	AMD A75
Prozessorsocket	1 x Socket FM1
Maximaler Speicher	32 GB
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze - DDR3 SDRAM , nicht-ECC , ungepuffert
Speichersteckplätze	5 x SATA-600 (RAID), 1 x eSATA-600
USB-/FireWire-Anschlüsse	4 x SuperSpeed-USB + 1 x FireWire + 2 x Hi-Speed-USB + (1 x FireWire + 6 x Hi-Speed-USB über Header)
Max. zugewiesene RAM-Größe	512 MB
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	Gigabit Ethernet
Allgemein	
Produkttyp	Motherboard - ATX
Chipsatz	AMD A75
Maximale Busgeschwindigkeit	2600 MHz
Prozessorsocket	Socket FM1
Max. Anz. Prozessoren	1
Speicher	
Maximaler Speicher	32 GB
Unterstützte RAM-Technologie	DDR3 SDRAM
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	2400 MHz, 1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz, 800 MHz, 1866 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Nicht-ECC
Unterstützter RAM-Speicher (registriert oder gepuffert)	Ungepuffert
RAM-Features	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Grafik	
Technologie für die Speicherzuordnung	Shared Video Memory (UMA)
Max. zugewiesene RAM-Größe	512 MB
Audio	
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC892

Datenblatt

Produktinformationen
 Shop-Navcode S9563213
 Hersteller ASRock



Fortsetzung

ASRock A75 Pro4 - Motherboard

Kompatibilität	High Definition Audio, THX TruStudio Pro
LAN	
Netzwerkcontroller	Realtek RTL8111E
Netzwerkschnittstellen	Gigabit Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 x Prozessor – Socket FM1 4 x Speicher – DIMM 240-PIN 2 x PCI Express 2.0 x16 2 x PCI Express 2.0 x1 3 x PCI
Speicherschnittstellen	Serial ATA-600 – Anschluss/Anschlüsse: 5 x 7-Pin Serial ATA – 6 Gerät/ Geräte – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / JBOD Serial ATA-600 – Anschluss/Anschlüsse: 1 x 7-Pin SATA (extern) – 1 Gerät/Geräte
Schnittstellen	1 x Tastatur und Maus – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Display / Video – DVI-Digital – Digital DVI, 24-polig 1 x Display / Video – VGA – HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x IEEE 1394 (FireWire) – FireWire, 6-polig 1 x Display / Video – HDMI – HDMI Typ A, 19-polig 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 4 x SuperSpeed USB 3.0 – 9-polig USB Typ A 2 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig 1 x Audio – SPDIF-Ausgang – TOSLINK 1 x Audio – line-Out – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Mikrofon – Eingang – Mini-Phone 3,5 mm 1 x Audio – line-In – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio – Line-Out (Mitte/Subwoofer) – Mini-Phone 3,5 mm 1 x Audio – Line-Out (Rückseite) – Mini-Phone Stereo 3.5 mm
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Besonderheiten	
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	JumperFree, SMBIOS 2.3.1-Unterstützung, ACPI 1.1-Unterstützung, UEFI BIOS
Manuelle Einstellungen	CPU-Frequenz
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU- Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, Drehzahlmesser für Netzteil Lüfter
Sleep / Wake up	Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures	ASRock U-COP, AMD Cool 'n' Quiet Technology, ASRock Instant Boot, ASRock Instant Flash, All-Solid-Kondensator-Motherboarddesign, HDCP-kompatibel, ASRock APP Charger, ASRock SmartView, ASRock XFast USB, ASRock On/Off Play Technology, AMD CrossFireX- Technologiesupport, AMD Quad CrossFireX-Technologiesupport
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	I/O-Rückwand

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S9563213
Hersteller ASRock



Fortsetzung

ASRock A75 Pro4 - Motherboard

Software inbegriffen	Treiber & Utilities, ASRock Software Suite, AMD Live! Explorer, AMD Fusion, Cyberlink MediaEspresso 6.5 (30-Tage-Test)
Kennzeichnung	Plug and Play, WHQL, FCC, ACPI 1.1, EuP Ready, ErP Ready
Breite	30.5 cm
Tiefe	22.4 cm

Datenblatt